



N° de commande: 068971

Marche de sortie pour
porte SI avec rail de
protection anti-chute,
acier inoxydable

Écart [mm]

100

150

200

300

Spécification

Matériau Acier inoxydable	Écart 100 mm	Poids 2,95 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 068971
Prix 270,00 €				

Les faits

- Pour élargir la barreau supérieure ainsi que pour réduire la largeur de fente pour la descente
- Dimensions env. 620 x 100–300 mm
- Composée de en barreaux striés, avec 2 raccords pour montants d'échelle

Étendue de la livraison

- Marchepied: 1 x
- Matériel de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

-
- Certification d'entreprise : ISO 9001
 - Certification d'entreprise : ISO 14001
 - Certification d'entreprise : EN 1090
 - Certification d'entreprise : EcoVadis
 - RoHS
 - REACH
 - Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
 - La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
 - Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
 - Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
 - Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
 - Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
 - Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
 - Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
 - Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
 - Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Planification optimale

- Aides pratiques à la planification (disponibles au [téléchargement](#)) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d'échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d'ordre, selon le site et l'utilisation prévue
- Planification conjointe de projets



Toutes les [échelles fixes](#) en un coup d'œil :

- [Échelles à crinoline à une section](#) selon les normes DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 et DIN EN ISO 14122-4 (en fonction du choix de la norme et de la situation sur le site de la sortie, des composants supplémentaires tels que marche de sortie, garde-corps et porte de sécurité sont nécessaires).
- DIN 18799-1 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur édifices](#)
- DIN 14094-1 : [Échelles de secours](#) à plusieurs sections
- DIN EN ISO 14122-4 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur machines](#)

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit

EcoVadis
sustainable supply management

CSR-Rating in Silber 2022

